Productsheet
AC Single Charger Digital tube

Nieuwste generatie AC lader

DeAutel AC Single Charger is een krachtigeen flexibele laadoplossing tot 22kW, en is bovendien verkrijgbaar met een 5-inch scherm zonder touchscreen. De innovatieve Smart Junction Box (SJB) laat pre-installatie toe waardoor je de lader met 1 klik kan bevestigen op de SJB, en in bulk in dienst kan stellen. Dit zorgt voor een snelle en kostenefficiënte installatie. Met dynamische load balancing, real-time meldingen, remote updates en compatibiliteit met ISO 15118-2/20 is deze lader klaar voor de toekomst.



Laadpunten:	**1**
Afmetingen (HxBxD):	**315 x 170 x 107mm**
Scherm:	**5-inch scherm zonder touch screen**
Aansluitwaarde:	**Monofasig, driefasig of Delta net tot 32A**
Uitgangsvermogen:	**Max. 22kW**
Elektronische beveiliging:	**AC 30mA, DC 6mA**
Beschermingsklasse:	**IP54, IK10**
Backoffice protocol:	**OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1**
Connectiviteit:	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485; Wi-Sun**
Energiemeting:	**MID-meter**
Montage:	**Wand of pedestal**
Gewicht lader:	**2,5kg**
Gewicht SJB:	**2kg**
Garantie:	**36 maanden**

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.

Installatie met 1 klik | ISO 15118 | Bulk indienststelling