F2 FORMULE CHARGE

Productsheet
DS480 - 960 - 1440

Toonaangevend en supersnel

Dankzij de DS480 kan je toonaangevenden supersnel laden met een uitgangsvermogen vanaf 480kW. Deze stroomkast maakt optimaal gebruik van het beschikbare vermogen, en dankzij zijn slimme connectie met Autel Cloud kan een storing vanop afstand geanalyseerd worden. De DS480 kan flexibel geconfigureerd worden tot max. 1440kW, waarbij 3 stroomkasten gecombineerd worden. Hij is te configureren met DT500, DT800 of DT1500 dispensers tot maximaal 16 CCS-oplaadpunten of max. 2MCS oplaadpunten.



Specificaties voor 1 stroomkast

Uitgangsvermogen:	**320kW, 400kW of 480kW**
Aansluitwaarde:	**2 x 500A / 630A**
AC aansluitingen:	**2 Kabels**
Beveiliging:	**MCCB + RCD**
Koeling:	**Luchtgekoeld**
Gewicht vanaf:	**500kg**
Afmeting (HxBxD):	**2150 x 782 x 782mm**
Beschermingsklasse:	**IP54, IK10**
Connectiviteit:	**Dubbele SIM 4G, 5G, Wi-Fi, Ethernet**
Geluidsniveau:	**≤55dBA**
Aantal laadpunten:	**Max. 8**
Power units:	**Max. 12 x 40kW**
Garantie:	**24 maanden**

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.

Productsheet
AC Single Charger LCD

Nieuwste generatie AC lader

DeAutel AC Single Charger is een krachtige en flexibele laadoplossing tot 22kW, en is bovendien verkrijgbaar met een 5-inch touchscreen. De innovatieve Smart Junction Box (SJB) laat pre-installatie toe waardoor je de lader met 1 klik kan bevestigen op de SJB, en in bulk in dienst kan stellen. Dit zorgt voor een snelle en kostenefficiënte installatie. Met dynamische load balancing, real-time meldingen, remote updates en compatibiliteit met ISO 15118-2/20 is deze lader klaar voor de toekomst.



Laadpunten:	**1**
Afmetingen (HxBxD):	**315 x 170 x 107mm**
Scherm:	**5-inch touchscreen**
Aansluitwaarde:	**Monofasig, driefasig of Delta net tot 32A**
Uitgangsvermogen:	**Max. 22kW**
Elektronische beveiliging:	**AC 30mA, DC 6mA**
Beschermingsklasse:	**IP54, IK10**
Backoffice protocol:	**OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1**
Connectiviteit:	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485; Wi-Sun**
Energiemeting:	**MID-meter**
Montage:	**Wand of pedestal**
Gewicht lader:	**2,5kg**
Gewicht SJB:	**2kg**
Garantie:	**36 maanden**

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.

Installatie met 1 klik

ISO 15118

Bulk indienststelling